



# Декоративная штукатурка Primavera MultiBasis

Для внутренних работ  
СТБ1263-2001/ГО ВУ 600112981.041-2011

- Прочное, эластичное покрытие
- Скрывает мелкие недостатки поверхности
- Препятствует образованию трещин
- Подходит для отделочных работ в помещениях с высокой проходимостью (кафе, бары, рестораны, офисы, гостиницы, школы)



## Краткий обзор

Назначение	Для декоративной отделки стен и потолков. Может выступать в качестве самостоятельного покрытия или базового покрытия под последующую отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурами Primavera, составами Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold. Наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
Сферы применения	<input checked="" type="checkbox"/> Строительство
Свойства	Легко наносится толщиной до 3 мм, с последующей обработкой не высохшего покрытия. Штукатурка имеет хорошую адгезию к основаниям, слабый запах, образует «дышащее» (с высокой степенью паропроницаемости) покрытие, устойчивое к истиранию.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет и внешний вид покрытия должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами компании MAV.
Колеровка	Выпускается белого цвета. Возможна колеровка по системе компьютерной колеровки ТОН В ТОН, по каталогам компании MAV, NCS и другим цветовым коллекциям. Возможность колеровки вручную универсальными колеровочными пастами.
Упаковка	Пластиковое ведро 1, 5, 11 л.

## Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,6
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па), не менее	0,02
Усадка покрытия - отсутствие трещин в слое толщиной, мм	3

## Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очищают от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий и грунтуют грунтовками FLAGMAN 01, FLAGMAN 011 или FLAGMAN 014 производства компании MAV.
Способ и условия нанесения	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности в диапазоне 10 °С – 25 °С. Продукт готов к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5 % от массы материала. Тщательно перемешайте и наносите венецианским шпателем толщиной слоя до 3мм. Для создания декоративного эффекта меняйте угол и направление мазков, моделируйте рисунок хаотичными либо направленными движениями. Для получения дополнительного декоративного эффекта перед полным высыханием продукта можно применять специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, морская губка, гребенка «под дерево» и др.).

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.


**Пиктограммы  
способов  
нанесения**

**Температурный  
режим, время  
высыхания**

При температуре  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  – (6–8) часов. Выдержка перед последующей отделкой декоративными составами и лазурями – 24 часа. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.

**Расход**

250-500 г/м<sup>2</sup>.

**Дополнительная информация**
**Транспортировка  
и хранение**

Штукатурку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

**Меры  
предосторожности**

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

**Утилизация  
отходов**

Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

**Гарантийный срок**

24 месяца с даты изготовления.

**Документация**

Сертификат соответствия  
Свидетельство о гос. регистрации  
Паспорт безопасности  
Протоколы испытаний

ВУ/112 02.01 002 00116  
ВУ.50.51.01.008.Е.001305.08.12  
ПБХП РБ 600112981.036-2013  
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П  
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П  
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2622 П  
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1291

**Контактная информация**
**Отдел развития и продвижения  
архитектурных материалов:**

+375 (29) 660 10 45 primavera@mav.by  
+375 (29) 660 30 63 otsp@mav.by  
+375 (29) 141 74 56  
+375 (29) 660 40 96

**Отдел клиентской поддержки:**

+375 (1716) 6 12 29 zakaz@mav.by  
+375 (1716) 6 13 21  
+375 (1716) 6 13 22  
+375 (1716) 6 13 23  
+375 (1716) 6 13 24

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.