



Декоративный состав Primavera Vosk

воск для декоративной «венецианской» штукатурки

Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.046-2012

- При трении сохраняет первоначальный вид
- Выдерживает влажную уборку
- Защищает поверхность от механических повреждений
- Создает эффект полированного мрамора и натурального камня




Краткий обзор

Назначение	Для финишной отделки декоративной штукатурки PRIMAVERA Marmo Decor и получения улучшенных декоративных и защитных свойств: блеска, гидрофобности, способности к очистке от загрязнений моющими средствами, не содержащими абразивных частиц.
Сферы применения	<input checked="" type="checkbox"/> Строительство
Свойства	Подчеркивает фактуру, усиливает глубину рисунка, придаёт штукатурке глянец, создает эффект полированного мрамора или натурального камня, расширяет возможность применения «венецианской штукатурки» для отделки помещений с более высокой влажностью и эксплуатационной нагрузкой.
Состав	Водная дисперсия акрилового (стирол-акрилового) сополимера и водная дисперсия воска с добавлением функциональных добавок.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия (для колерованных) - должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета компании MAV.
Цветовая палитра	Бесцветный
Упаковка	Пластиковое ведро 1; 2,5 л.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	29 - 35
Показатель концентрации ионов водорода, pH	5,0 - 7,5

Технология применения

Пригодные подложки	Декоративное покрытие на основе штукатурки Marmo Decor.
Подготовка поверхности	Поверхность хорошо просушить и отполировать. Эксплуатирующуюся поверхность рекомендуется обеспылить. Перед началом работы грунтовать поверхность не требуется.
Способ и условия нанесения	Наносить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и поверхности в диапазоне 15°C – 25°C. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Тщательно перемешайте состав и нанесите прямоугольной кельмой из нержавеющей стали одним тонким слоем, равномерно распределяя по всей площади. Через 1 час полученное покрытие необходимо заполировать кельмой. Для получения более высокой степени глянца и облегчения работы можно использовать полировальное оборудование.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	1-го слоя при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) % – 1-2 часа. Выдержка до первой влажной уборки – не менее 21 суток.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.



Расход на 1 слой 20-30 г/м².

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.	
Меры предосторожности	Состав пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Инструмент, тару, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания состава.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Документация	Свидетельство о гос. регистрации Паспорт безопасности Протоколы испытаний	ВУ.50.51.01.008.Е.000028.01.17 от 25.01.2017 ПБХП РБ 600112981.112-2017 РНПЦГ № 0115/4838/08-002 ЛИ ЛКМ «МАВ» № 23/16 от 05.04.2016

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:

+375 (29) 660 10 45 primavera@mav.by
+375 (29) 660 30 63 otsp@mav.by
+375 (29) 141 74 56
+375 (29) 660 40 96

Отдел клиентской поддержки:

+375 (1716) 6 12 29 zakaz@mav.by
+375 (1716) 6 13 21
+375 (1716) 6 13 22
+375 (1716) 6 13 23
+375 (1716) 6 13 24

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.